

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 14-07/9

REF. 080 NYB4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		80 mm
Ancho de Banda		30 mm
Ancho de Buje		45 mm
Diametro de Buje		37 mm
Diametro de Eje		8,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		300 Kg
Temperatua de Trabajo		-25 a 80 °C
Peso		0,13 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		70° SHORE D



Propiedades de la Rueda						
	Ruido:	<input type="checkbox"/>				
	Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>				
	Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>				

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **NY**

## PARTICULARIDADES:

Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).

## APLICACIONES:

Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

## PROPIEDADES:

Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).

Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.

Fáciles de mover, limpias, no ensucian los suelos.

Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste. Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.

Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

## PROPIEDADES:

No se aconseja su contacto permanente con ácidos concentrados (+20%), tintura de yodo, permanganato potásico, fenol, mercurio, peróxido de hidrógeno y derivados del cloro.

Su mejor campo de utilización se sitúa entre +5°C a +40°C.