

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 16-41/52

REF. 082X100 HPB



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		82 mm
Ancho de Banda		100 mm
Ancho de Buje		100 mm
Diametro de Eje		20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		1000 Kg
Temperatua de Trabajo		-30 a 80 °C
Peso		1,63 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		93 ±2° SHORE A



Propiedades de la Rueda				
	Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HP**

### **PARTICULARIDADES:**

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Banda de rodadura semidura.

Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (tolerancia H7), permiten su montaje en soportes adecuados.

### **APLICACIONES:**

Recambios de transpaletas.

Industriales de cualquier tipo.

### **PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:**

Las indicadas para las ruedas de poliuretani vulcanizado.