

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 16-41/90

REF. 110X050 HPB




 **GAYNER®**

## Datos Técnicos

Diametro de rueda		110 mm
Ancho de Banda		50 mm
Ancho de Buje		50 mm
Diametro de Eje		20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		700 Kg
Temperatua de Trabajo		-30 a 80 °C
Peso		2,38 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		93 ±2° SHORE A



## Propiedades de la Rueda

 Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HP**

### **PARTICULARIDADES:**

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Banda de rodadura semidura.

Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (tolerancia H7), permiten su montaje en soportes adecuados.

### **APLICACIONES:**

Recambios de transpaletas.

Industriales de cualquier tipo.

### **PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:**

Las indicadas para las ruedas de poliuretani vulcanizado.