




FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-111/8




REF. STG2 100 PGL2

 **GAYNER®**

Datos técnicos		
Diametro de rueda		100 mm
Ancho de banda		31 mm
Diámetro cabeza giratoria		56 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		132 mm
Radio de Giro		88 mm
Tipo de eje		==
Capacidad de carga		55 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,40 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h



Propiedades de la rueda

 Dureza:	
 Ruido:	
 Protección suelo:	
 Resistencia rodadura:	

Modelo rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero. Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG) y su función es la misma.

ACABADOS:

Núcleo color negro, excepto **rueda 390 PGL5***, cuyo núcleo es de color rojo.

APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

OPCIONAL:

Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos: 080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.

APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **STG2**

SG: SOPORTE MODELO S - GIRATORIO G:

Sujeción del soporte por tornillo (STG):

Soporte de acero (estampado) de 2,0 mm. de espesor en $\varnothing 65$ y 75 mm y 2,5 en $\varnothing 100$ mm.

Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).

Acabado del soporte: zincado brillante.

SG-FS: SOPORTE MODELO SG - FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo de la rueda por pedal de Plástico.

Disponibles en $\varnothing 65$, y $\varnothing 75$ mm. Añadir FS: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

SG-FD: SOPORTE MODELO SG - FRENO DOBLE DB:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Disponibles en $\varnothing 100$ mm. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

RUEDAS QUE SE MONTAN::

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

Todas las ruedas llevan cojinete liso y placas anti-hilos.