


FICHA DE PRODUCTO





COD. 33-66/6



REF. BTG3 063 PCL3

 **GAYNER®**

Datos técnicos		
Diametro de rueda		63 mm
Ancho de banda		22 mm
Diámetro cabeza giratoria		48 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		89 mm
Radio de Giro		55 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		40 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,19 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		80 ±4° SHORE A



Propiedades de la rueda						
 Dureza:	<table border="1"><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	-	-	-	+
-	-	-	-	+		
 Ruido:	<table border="1"><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	-	-	-	+
-	-	-	-	+		
 Protección suelo:	<table border="1"><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	-	-	-	+
-	-	-	-	+		
 Resistencia rodadura:	<table border="1"><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	-	-	-	+
-	-	-	-	+		

Dimensiones adicionales del soporte		
		
1,5 mm	28 mm	M6

Modelo rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico. Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

OPCIONAL (*):

Banda de color negro para cantidades. Consultar.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Temperatura de utilización entre -20°C a +80°C.

Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **BTG3**

SOPORTES MODELO BT3:

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.

Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.

Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BTG3:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

SOPORTES FIJOS BTF3:

Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.