

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-082/96-FD

REF. MTG4 100 TPL4-FD

 **GAYNER**<sup>®</sup>



## Datos técnicos

Diametro de rueda		100 mm
Ancho de banda		35 mm
Diámetro cabeza giratoria		72 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		128 mm
Radio de Giro con Rotante		123
Tipo de eje		==
Capacidad de carga		175 Kg
Temperatura de trabajo		-40 a 280 °C
Peso		0,73 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		85 ±5° SHORE D

## Propiedades de la rueda

 Dureza:	
 Ruido:	
 Protección suelo:	
 Resistencia rodadura:	

## Dimensiones adicionales del soporte



Modelo rueda: **TP**

### PARTICULARIDADES:

Monobloque de fibras de composite.  
Superior resistencia a la rotura que sus equivalentes en Termotex ®.  
Mejor resistencia a los agentes químicos.  
Baja resistencia a la rodadura.  
No manchan el suelo.

### APLICACIONES:

Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.  
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), c maras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...

### PRECAUCIONES:

La vida útil de estas ruedas depender de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MTG4-FD**

### SOPORTES MODELO MT4:

Soportes de acero (estampado).  
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.  
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.  
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.

Acabados: zincado brillante.

### SOPORTES GIRATORIOS MTG4:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.