

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-096/90

REF. MPG4 200 PPIB3



Datos técnicos		
Diametro de rueda		200 mm
Ancho de banda		50 mm
Tamaño pletina		137x103 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		240 mm
Radio de Giro		155 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		70 Kg
Temperatura de trabajo		-30 a 80 °C
Peso		1,85 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Protección suelo:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Resistencia rodadura:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dimensiones adicionales del soporte			
3,0 mm	3,0 mm	61 mm	M12

Modelo rueda: **PPI**

#### PARTICULARIDADES:

Banda de espuma de poliuretano, montado (a presión) sobre un núcleo de plástico. Estas ruedas son **una mejora** de las ruedas neumáticas pues evitan los problemas de deshichado.

Normalmente se montan sobre eje de acero, permiten su montaje en soportes adecuados.

#### APLICACIONES:

Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para transporte de mercancía delicada.

Hospitales, hostelería, colectividades, etc...

#### PROPIEDADES:

Impichable. Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!

Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.

Máxima absorción de los golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

#### PRECAUCIONES:

Resistencia química.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MPG4**

#### SOPORTES MODELO MP:

Sop