



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera reforzada de PVC con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de humos, gases, polvos, virutas y serrín.

Utilizada en ventilación, industrias textiles y cerámicas.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible blando liso. Color gris.

Refuerzo: Espiral de PVC blanco rígido embutido en la manguera.

Ø Interior		Ø Ext.	Peso	Depres.	Radio curva	Long. rollo
inch	mm	mm	kg/m	m H ₂ O	mm	m/rollo
3/4"	20	26	0,130	2,5	30	50
1"	25	31	0,150	2,5	31	50
1.3/16"	30	36	0,190	2,5	38	50
1.1/4"	32	38	0,200	2	40	50
1.3/8"	35	41	0,210	2	44	50
1.9/16"	40	46	0,260	2	50	50
1.3/4"	45	52	0,330	2	56	50
2"	50	58	0,410	2	63	50
2.1/8"	55	63	0,450	2	69	50
2.3/8"	60	68	0,490	1,6	75	50
	63	71	0,520	1,6	79	50
2.1/2"	65	73	0,530	1,6	81	50
2.3/4"	70	78	0,550	1,5	88	50
3"	76	83	0,620	1,5	95	50
3.1/8"	80	88	0,740	1,5	100	50

Ø Interior		Ø Ext.	Peso	Depres.	Radio curva	Long. rollo
inch	mm	mm	kg/m	m H ₂ O	mm	m/rollo
3.1/2"	90	98	0,830	1,4	113	30
4"	100	108	0,930	1,3	125	30
	102	112	0,950	1,3	127	30
4.1/4"	110	119	1,070	1,2	136	30
4.3/4"	120	129	1,160	1	147	30
5"	127	134	1,230	1	154	30
	130	139	1,260	0,9	158	30
5.1/2"	140	149	1,350	0,9	168	30
6"	150	160	1,570	0,8	180	30
	160	170	1,730	0,7	188	30
8"	180	191	1,940	0,4	207	20
	200	211	2,110	0,4	225	20
10"	250	262	3,170	0,4	266	20
12"	300	312	3,860	0,3	300	10

Nota:

Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura:

-15°C a +60°C

Marcaje:

FLEXAIR Ø MM