

# FICHA TÉCNICA

## 2188GNV

Mod. "NITRO". (Policarbonato VERDE)  
Gafa de ocular verde, patillas flexibles.  
Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud.

### GAFA OCULAR VERDE MOD. "NITRO"

**STEELPRO**  
**SAFETY**®

#### DESCRIPCIÓN:

Gafa ocular verde unilente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y amplio campo visual. Lente verde de protección para soldadura grado 5.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Mayor comodidad y confort.
- Absorción de posibles impactos, reduciendo la energía del golpe (F). Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía bola de acero de 6mm. a 45m/s).
- EN169 Protección ocular. Filtros para soldadura (grado 5).
- Alta calidad óptica, clase óptica 1.
- Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rayado.
- Patillas regulables en longitud.

#### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- Estructura: Policarbonato.
- Ocular: Policarbonato.
- Tornillo: Acero inoxidable.

#### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

**EN 166** Protección oculas de los ojos. Requisitos generales.  
**EN 169** Protección ocular. Filtros para soldadura.

<b>MONTURA:</b> <b>M EN166 F CE</b>	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	F	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía (bola de acero de 6mm. a 45m/s).
	CE	Marcado CE.

<b>OCULAR:</b> <b>5 M 1 F CE</b>	5	EN169 Protección ocular. Filtros para soldadura. Grado 5.
	M	Fabricante (Marca).
	1	Calidad óptica.
	F	Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a baja energía (bola de acero de 6mm. a 45m/s)
	CE	Marcado CE.



#### MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

#### EMBALAJE:

- 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- 12 ud / caja (unidad mínima de venta).
- 300 ud / cajón.


#### USOS Y EMPLEO:

- Procesos de soldadura (oxicorte y oxiacetilénica) de grado 5.0.



#### EN166 - EN169

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

